



do
exteriéru



na bázi
vody



Ochranný nátěr příčných řezů (extra) (Hirnholzschutz)

Speciální ochranný gelový nátěr příčných řezů
před pronikáním vlhkosti



(číslo výr.: 1900)

Oblasti použití:	▪ Prostředek chránící řezné a čelní plochy dřeva
Vlastnosti:	▪ Proti pronikání vlhkosti a nežádoucích vlivů jako je hniloba dřeva nebo zvětšování objemu natíraných dílců ▪ Vytváří bezbarvý a elastický hydrofobní film
Velikost bal.:	▪ 0,75 l
Vydatnost:	▪ 10 m ² /l, podle typu a nasákavosti dřeva
Doba schnutí:	▪ 2 hodiny pro další nátěr (při 20°C a 65% relativní vlhkosti)
Ředidlo:	▪ Neředit
Čištění nářadí:	▪ Po použití očistěte vodou a saponátem

BEZBARVÝ
FARBLOS

Tipy a rady:

Před aplikací pečlivě prostudujte technický list. Pracovní postup se liší v závislosti na použitých systémových produktech.

Systémové produkty	číslo výr.
UV+ lazura	(2234)
Olejová lazura ^[eco]	(7670)
Terasový olej ^[eco]	(7690)
Lazurovací krém 3v1	(2715)
HK lazura 3v1	(2250)
DF - Krycí barva	(3600)
TOP terasový olej	(2652)
Venti-lak 3v1	(2705)